

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA12 L16GM** 厂商: **瑞士远东 EMS** 品牌: **Grilamid**

| | | | |
|------|------------------------------|------|------------------------|
| 材料标识 | PA12 | 颜色 | 本色/Natural colour |
| UL编号 | E53898/E132701 | 厂商品牌 | Grilamid |
| 用途 | 电气/电子应用,工程/工业配件,工具,工业应用,家庭应用 | 材料特性 | 成核,低粘度,脱模剂 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---------------|----------|------|-------------------|
| 比重 | ISO 1183 | 1.01 | g/cm ³ |
| 吸水率 | | | |
| (23°C, 24 hr) | ISO 62 | 1.5 | % |
| (23°C, 50RH) | ISO 62 | 0.40 | % |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|-------------|------|----|
| 热变形温度 | | | |
| 0.45MPa 未退火 | ISO 75-2/Bf | 130 | °C |
| 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 50.0 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|---------|----|
| 防火等级 | UL-94 | 0.86 mm | HB |