

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 XG-FKGS6** 厂商: **帝斯曼 DSM** 品牌: **AKULON**

| | | | |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | PA6-GF30%-V0 | 颜色 | 本色/Natural colour |
| UL编号 | E47960 | 厂商品牌 | AKULON |
| 材料特性 | 阻燃,无卤 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ISO 1183 | 1.47 | g/cm ³ |
| 收缩率 | | | |
| 垂直方向 | ISO 294-4 | 0.60 | % |
| 横向方向 | ISO 294-4 | 0.20 | % |
| 吸水率 | | | |
| (23°C, 50RH) | ISO 62 | 1.70 | % |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|-------------|-----|----|
| 热变形温度 | | | |
| 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 205 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|---------|-----|
| 防火等级 | UL-94 | 0.80 mm | V-0 |