

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 101L BKB080** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Zytel**

材料标识	PA66	颜色	黑色/Black
UL编号	E41938	厂商品牌	Zytel
材料特性	阻燃	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.14	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
球压硬度	ISO 2039-1	180	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	200	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	70	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	262	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.71mm	V-2
灼热丝起燃温度			
6.00mm	IEC 60695-2-12	960	°C
0.71mm	IEC 60695-2-12	960	°C
1.50mm	IEC 60695-2-12	960	°C
3.00mm	IEC 60695-2-12	960	°C
灼热丝相对温度			
6.00mm	IEC 60695-2-13	800	°C
0.71mm	IEC 60695-2-13	725	°C
1.50mm	IEC 60695-2-13	750	°C
3.00mm	IEC 60695-2-13	800	°C