

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 CM3301L** 厂商: **东丽 TORAY** 品牌: **Amilan**

材料标识	PA66	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Amilan	材料特性	良好的韧性
材料形状	颗粒状/Resin		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.14	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	1.20	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	118	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	75	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	37	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	105	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2600	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	4.0	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	N/D	kJ/m ²
-40°C	ISO 179/1eU	N/D	kJ/m ²

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+14 到	Ω.cm