

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PET KP132FR** 厂商: **韩国可隆 KOLON** 品牌: **KOPET**

材料标识	PET-V0	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	KOPET	用途	护盖 固定底座 绝缘体
材料特性	期耐热性与电气绝缘性优秀 吸水率低	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.42	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	118	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	57	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	2.9	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	96	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2666	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	2.6	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ISO 75-2/A	200	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	225	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	V-0	1.5mm