松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519 联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PVC SGN4029 厂商: 新加坡聚合树脂 SPC 品牌: SINVICOMP

| 材料标识 | PVC | 颜色 | 本色/Natural colour |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 厂商品牌 | SINVICOMP | 用途 | 工程/工业配件 |
| 材料特性 | 刚硬 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 挤出成型/Extrusion molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.31 | g/cm³ |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-----|------------|----|----|
| 邵氏A | ASTM D2240 | 90 | |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 17.7 | Мра |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 200 | % |

| 注塑成型条件 | 建议值 | 单位 |
|--------|---------|----|
| 注塑温度 | | |
| 螺筒后部温度 | 160-180 | °C |
| 螺筒中部温度 | 160-180 | °C |
| 螺筒前部温度 | 160-180 | °C |
| 模头温度 | 160-180 | °C |
| 模具温度 | 25-50 | °C |